

ARYEN LUB® SAE 40 / 50 API CD / SF

Motor Diesel y Gasolina

ARYEN LUB® SAE 40 / 50 API CD / SF es un aceite lubricante elaborado con aceites básicos parafínicos y un paquete de aditivos de tipo multifuncional, que le proporciona excelente estabilidad ante la oxidación, proporciona estabilidad y un gran comportamiento antidesgaste, buen control de depósitos y protección contra la corrosión y herrumbre, ofreciendo como resultado larga vida útil a su motor en un alto desempeño.

PRESENTACIONES



19L



208L



1000L



Auto Tanque

APLICACIÓN

- ✓ Esta diseñado para atender las necesidades de operación de motores diesel de servicio pesado de 2 y 4 tiempos y motores de gasolina.
- ✓ También se recomienda para uso en motores diesel de aspiración natural, cargados y turbocargados.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		40	50
Apariencia	Visual	Claro Brillante	Claro Brillante
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	15.9	21.0
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	170	245
Índice de Viscosidad	D 2270	95	95
TBN, mg KOH/g Máx.	D 2896	8	8
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.92	0.925
Punto de Inflamación, °C	D 92	240	270
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-12	-9

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Prolonga la vida útil del motor.
- ✓ Gran control de depósitos, lacas, barnices y lodos.
- ✓ Excelente protección contra herrumbre y corrosión.
- ✓ Alta estabilidad a la oxidación.
- ✓ Reduce considerablemente el consumo de aceite.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ API CD
- ✓ API SF

* PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (HDS).

